

Dosaggio automatico

Floxisolution

Flocculante liquido



Utilizzo & Caratteristiche

Coagula piccole particelle sospese nell'acqua che sono troppo piccole per essere trattenute dal filtro. I fiocchi formati sono abbastanza grandi per essere trattenuti dal filtro. Di conseguenza, l'acqua diventa cristallina.



Dosaggio & Modo d'impiego

Uso continuo: 2,5 - 5 ml/10 m³ d'acqua di piscina. Uso intermittente: dosare 5 ml /10 m³ piscina a settimana: In caso di alta torbidità dell'acqua, la dose può essere raddoppiata o triplicata, se necessario. Aggiungere direttamente dalla confezione tramite pompa dosatrice. In caso di uso intermittente versare Floxisolution direttamente nello skimmer durante il funzionamento della circolazione.

Dati relativi alla sicurezza

Pericolo Può essere corrosivo per i metalli. Provoca gravi lesioni oculari. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Indossare guanti protettivi, proteggere gli occhi e il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Smaltire il contenuto/ contenitore in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato.

- Contiene Alluminio cloruro, basico, N. CAS 1327-41-9
- UN3264
- UFI WPE0-80FQ-T00Y-2P6H
- Misure del contenitore disponibili 20 kg
- Pittogrammi

